



Construcción:

Conductor:	venas de cobre según IEC 60228
Aislamiento:	TPE
Código ident.:	según especificación
Material cubierta:	PUR, TPU según EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
Color cubierta:	negro (RAL 9005)

Nº art.	dimensión mm ²	ø exterior ≈ mm
0795-9035	(2 x 0,5) D + (2 x 0,5) D	8,8
0760-9055	(2 x 0,5) D + 2 x 0,5	8,2
0796-9101	(3 x 1,0) D + (2 x 1,0) D + 1 x 1,0	10,4
0796-9217	4 x (2 x 0,50) D + 1 x 0,50	9,6
0784-9074	6 x 0,75 + (3 x 0,75) D	9,8
0784-9212	2 x (2 x 0,75) D + (3 x 0,75) D	10,3
0764-9086	1 x (2 x 0,50) D + 7 x 1,0	9,1

Otros dimensiones y colores posible a petición.

Datos técnicos:

Sin PWIS	Rango de temperatura	Radio curvatura mín.	Sin contaminante
Todos nuestros cables para robots están libre de sustancias que deterioran la pintura	instalación flexible: -40/+90 °C	recomendado: 10 x d	según RoHS directiva de la Unión Europea



Otros cables KSR a petición!

